

Ventilator-Typ / Fan-type:

MXE045-026530-00

Fabr.-Nr.: / Serial-no.:

356533

Technische Daten bezogen auf:

Ansaugtemperatur 20°C / Aufstellungshöhe 0 müNN / Luftdruck 1013 mbar

Technical specifications based on:

Intake temperature 20°C / Altitude 0 müNN / Air pressure 1013 mbar

Volumenstrom / Volume:	265 m³/min
Totaldruckerhöhung / Total pressure increase:	450 daPa
Wellenleistung / Required shaft power:	24,7 kW
Drehzahl / Speed:	2950 1/min
Baujahr / Year of manufacture	2018
Gehäusestellung / Position of discharge:	GR 360
Design-Temperatur / Design temperature:	-20°C bis / up to +80°C
<u>Rohranschluß / Pipe connection:</u>	
Ansaugöffnung / Inlet:	Ø450 mm – DIN24154 R2
Drucköffnung / Outlet:	450x355 mm – DIN24193 R3
<u>Werkstoff / Material:</u>	
Gehäuse / Housing:	1.0038
Laufblad / Impeller:	1.0577
Konsole / Pedestal:	1.0038
<u>Aufgebauter Motor / Installed motor:</u>	30 kW – 3000 1/min – 50 Hz – Fabr. ???
	??? VD – IP?? – Iso ? – 200 L – IMB3
	Motor frei wählbar / motor can be chosen freely
Ausrüstung / Features:	Wellendichtung / Shaft sealing
	Inspektionsöffnung / Inspection opening
	ATEX Ausführung / ATEX design
	ATEX 2014/34/EU CE....(EX) II 3D c T140°C
Verfügbar / Available:	nach Absprache / after consultation
Preis / Price:	auf Anfrage! / on request!
Kennlinie / Fan curve:	auf Anfrage! / on request!

