

Ventilator-Typ / Fan-type:

MXE100-002530-00

Fabr.-Nr.: / Serial-no.:

295296

Technische Daten bezogen auf:

Ansaugtemperatur 20°C / Aufstellungshöhe 0 müNN / Luftdruck 1013 mbar

Technical specifications based on:

Intake temperature 20°C / Altitude 0 müNN / Air pressure 1013 mbar

Volumenstrom / Volume:	25 m³/min
Totaldruckerhöhung / Total pressure increase:	1000 daPa
Wellenleistung / Required shaft power:	6,9 kW
Drehzahl / Speed:	2920 1/min
Baujahr / Year of manufacture	2012
Gehäusestellung / Position of discharge:	GL 360
Design-Temperatur / Design temperature:	-9°C bis / up to +80°C
<u>Rohranschluß / Pipe connection:</u>	
Ansaugöffnung / Inlet:	Ø200 mm – DIN24154 R2
Drucköffnung / Outlet:	112x125 mm – DIN24193 R3
<u>Werkstoff / Material:</u>	
Gehäuse / Housing:	1.0038
Laufblad / Impeller:	1.0038
Konsole / Pedestal:	1.0038
<u>Aufgebauter Motor / Installed motor:</u>	11 kW – 3000 1/min – 50 Hz – Fabr. ???
	??? VD – IP?? – Iso ? – 160M - IMB3
	Motor frei wählbar / motor can be chosen freely

Ausrüstung / Features:

Wellendichtung / Shaft sealing
Inspektionsöffnung / Inspection opening
Kondensatablass 1" mit Stopfen / drain 1" with plug

Verfügbar / Available:

nach Absprache / after consultation

Preis / Price:

auf Anfrage! / on request!

Kennlinie / Fan curve:

auf Anfrage! / on request!

